

Systemnummer	Systemnavn	Anvendelsesområde	Belastning	mm
System 1 Et-lags	Støvbinding Vandig epoxy	Gulv og væg i maskinhus, garage m.m. Let hinde, nogen mørkfarvning	*	0,1
System 2 To-lags	EW-maling Vandig 2-k maling	Gulv på let belastede områder og vægge Malet, ensartet, lukket	*	0,2
System 3 To-lags	EPW-maling Vandig 2-k maling	Gulv på let belastede områder og vægge Malet, ensartet, lukket	*	0,2
System 4 To-lags	EP Coating Epoxy	Gulv i produktionshal, garage, lager Tæt, ensartet, lukket	**	0,6-1
System 5 Tre-lags	EP Slurry Epoxy og kvarts	Gulv i produktionshal, garage, lager Tæt, ensartet, lukket, skridsikker	***	2-3
System 6 Et-lags	Epoxy stentæppe Epoxy og sten	Gulv i udstilling, reception, butik Stenstruktur, farvespil, skridsikker, robust	***	9-11
System 7 To-lags	EP Mono Epoxy	Gulv i bolig, klinik, udstilling Tæt, ensartet, lukket, hård, blank	**	1,5-2
System 8 Tre-lags	Proflake Epoxy og flake	Gulv i garage, butik, køkken Tæt, lukket, flere-farvet, skridsikker, hård	***	1,5-3
System 9 Tre-lags	EP Decor Epoxy & farvet kvarts	Gulv i storkøkken, garage, butik Tæt, lukket, nistret, skridsikker, hård	***	2-3
System 10 Tre-lags	Proflex Slurry Epoxy, PU, kvarts	Gulv i garage, P-hus, produktionshal Tæt, lukket, ensartet, fleksibel, m/u skridsikring	***	2-3
System 11 To-lags	EP Fugtspærre Epoxy	Gulv - som underlag for andet gulv Tæt, lukket, hård	*	0,6
System 12 Tre-lags	PU-belægning Epoxy, PU, lak	Gulv i klinik, kontor, butik Tæt, lukket, glat, en- eller flerefarvet, fleksibel	**	2-3
System 13 Fire-lags	PU Comfort Epoxy, PU, lak	Gulv i klinik, bolig, institution, kontor Tæt, lukket, glat, en- eller flerefarvet, blød	**	4-6
System 14 Tre-lags	EP Decor compact Epoxy & farvet kvarts	Gulv i storkøkken, garage, butik Tæt, lukket, nistret, skridsikker, hård	***	2-3
System 15 Et-lags	EP Terrazzo Epoxy & sten	Gulv i storkøkken, butik og opgang Nistret, hård, skridsikker	****	+10
System 16 Tre-lags	EP Clear Coat Epoxy	Gulv i kontor, butik, showroom Wet-look/mørkfarvning, lidt eller ingen struktur	***	0,5-1
System B0 To-lags	Funktionscoating Epoxy	Væg og bund i brønde og beholdere Tæt, lukket, hård, kemikalieresistent	***	0,6-1
System B1 Tre-lags	Funktionscoating Epoxy	Væg og bund i brønde og beholdere Tæt, lukket, hård, kemikalieresistent	****	1-1,2
System B2 Fire-lags	Funktionscoating Epoxy	Væg og bund i brønde, beholdere, tanke Tæt, lukket, hård, kemikalieresistent	****	0,1
System L1 Et-lags	Epoxyimpregnering Epoxy	Betongulve i maskinhus, garage, stald Let hinde, nogen mørkfarvning	**	0,1
System L2 To-lags	Epoxycoating Epoxy	Betongulve og spalter Skridsikker, tæt, hård	***	0,1
System L3 To-lags	Epoxyrenovering Epoxy	Betongulve og spalter Skridsikker, tæt, hård	***	0,1

Alle ovennævnte systemer er udviklet efter laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 23°C og 85% RF.

Informationerne er angivet efter bedste overbevisning og almindelig praksis.

Et generelt ansvar for behandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Der tages forbehold for trykfejl.

Se Promals resistensliste og respektive produktblade for udspecificerede produkttegenskaber.

