

# Rogue ES 150i/180i/200i

## Bærbare løsninger til professionel svejsning



Rogue ES 180i PRO

### Industri

- Reparation og vedligeholdelse
- Byggeri
- Landbrugsmaskiner
- Industriel og generel produktion



Kontrolpanel

Rogue er en robust og holdbar strømkilde til den professionelle svejser. Maskinen yder en avanceret og pålidelig svejsepræstation takket være den nyeste højtydende elektronik og digital styring, hvilket giver en præcis og stabil lysbue.

Rogue giver en blød DC-svejseseffekt (jævnstrømseffekt), der giver dig mulighed for at svejse en række metaltypen, så som legeret og ulegeret stål, rustfrit stål og støbejern. Indstillingerne for Arc Force og Hot Start er justerbare og hjælper brugeren med at indstille den helt rette lysbue til jobbet. Da den er digital, styrer mikroprocessoren alle funktioner og giver klassens bedste svejsepræstation uanset maskinens strømstyrke. Rogue kan anvendes med elektroder op til Ø 4,0 mm.

Rogue kan nemt udføre TIG-svejsning ved hjælp af "Lift TIG"-start. Forbind strømkilden med den valgfrie TIG-brænder med indbygget gasventil, en gasregulator og en gasflaske, og du er klar til at svejse blødt stål eller rustfrit stål med eller uden tilsatsmaterialer.

- Overlegne lysbueegenskaber – jævn, stabil ydeevne.
- Generatorkompatibel – Egnede til brug sammen med generatorer (anbefalet 7 kW).
- Nem at bruge – Indstil svejsestrømmen og svejs med fremragende resultater
- Praktisk design – gør strømkilden nem at bære og egnet til brug på næsten alle arbejdssteder
- Robust design – IP23S designet til brug i værkstedet eller i marken.
- PFC sikrer en stabil lysbue, der modstår strømudsving, også når du arbejder med lange forlænger kabler på op til 100 m (kun PRO udgaven).

Besøg [esab.com](http://esab.com) for yderligere oplysninger

## Specifikationer

Model	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Primærspænding, 1-faset	230 VAC ± 15 %, 1-faset, 50/60 Hz	230 VAC ± 15 %, 1-faset, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1-faset, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1-faset, 50/60 Hz
Maksimal udgang	150 A	180 A	180 A	200 A
Nominal kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energisparefunktion	50 W	50 W	50 W	50 W
Tomgangsspænding	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA svejseoutput ved 20 % intermittens	-	170 A / 26,8 V	-	-
ved 25 % intermittens	150 A / 26,0 V	-	180 A / 27,2 V	200 A / 28,0 V
ved 60 % intermittens	97 A / 23,9 V	97 A / 23,9 V	116 A / 24,6 V	129 A / 25,2 V
ved 100 % intermittens	75 A / 23,0 V	75 A / 23,0 V	90 A / 23,6 V	100 A / 24,0 V
TIG svejseoutput ved 25 % intermittens	150 A / 16,0 V	180 A / 17,2 V	180 A / 17,2 V	200 A / 18,0 V
ved 60 % intermittens	97 A / 13,9 V	116 A / 14,6 V	116 A / 14,6 V	129 A / 15,2 V
ved 100 % intermittens	75 A / 13,0 V	90 A / 13,6 V	90 A / 13,6 V	100 A / 14,0 V
Strøminterval	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Driftstemperatur	-10 til +40 °C	-10 til +40 °C	-10 til +40 °C	-10 til +40 °C
Kapslingsklasse	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Certificeringsmærke	CE	CE	CE	CE
Dimensioner	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Vægt	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

\* For 115V-værdier, se venligst separat brugsvejledning.

## Bestillingsoplysninger

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

Levering omfatter strømkilde med 3 m netkabel og stik, skulderrem, elektrodeholder, 3 m returkabel og klemme.

## Valgmuligheder og tilbehør

Skulderrem	0700500086
Rogue plastikkab	0700500085
MMA 4 Analog fjernbetjening inkl. 10 m kabel	0700500084
Elektrodeholdersæt, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Elektrodeholdersæt, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888
Returkabelsæt, OKC 50, 3 m	0700006903
Returkabelsæt, OKC 50, 5 m	0700006889
SR-B 17V TIG-brænder, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG-brænder, OKC 50, 4 m	0700025522
TIG-fodkontrol, 4,5 m (15 ft.) kabel og 8-pins tilslutning	W4014450



ESAB / esab.com

