

Warrior™ CC/CV

Kraftfulde multifunktionelle svejsemaskiner



Pålideligt, multifunktionelt svejseudstyr designet til svære opgaver og op til 500 A.

- **Inverterteknologi** – Warrior giver den fremragende ydeevne af lysbuen og de energibesparelser, du forventer af en inverter. Sammen med øget energieffektivitet og mere effekt fra en lettere, mindre og mere transportabel enhed, har Warrior den enkle funktionalitet, som svejsere ønsker, til en konkurrencedygtig pris.
- **Høj intermittens**– Til lange forløb over en række anvendelser og 400 A eller 500 A ved 60% intermittens.
- **Holdbar og robust** – IP23 klassificering for udendørs og indendørs brug i barske omgivelser.
- **Nem at bruge** – Klar og intuitiv brugergrænseflade, der gør det muligt for alle at komme hurtigt i gang. Handskevenlige knapper for hurtig og nem indstilling.
- **Bredt indgangsspændingsomfang**, der opfylder regionale krav.

Besøg esab.com for yderligere oplysninger.

Industri

- Byggeri
- Energi
- Industriel og generel produktion
- Rørledning
- Reparation og vedligeholdelse
- Skibs-/prambygning



Specifikationer		
Model	400i CC/CV	500i CC/CV
Netspænding	380 - 415 V, trefaset, +/- 10%	
Netfrekvens	50/60 Hz	
Træg sikring	25 A	32 A
Tilladt belastning ved 60% intermittens MIG/MAG	400 A / 34 V	500 A / 39 V
Tilladt belastning ved 100% intermittens MIG/MAG	300 A / 29 V	400 A / 26 V
Tilladt belastning ved 60% intermittens MMA	400 A / 36 V	500 A / 40 V
Tilladt belastning ved 100% intermittens MMA	300 A / 32 V	400 A / 36 V
Tilladt belastning ved 60% intermittens TIG	400 A / 26 V	500 A / 30 V
Tilladt belastning ved 100% intermittens TIG	300 A / 22 V	400 A / 26 V
Indstillingsinterval MIG/MAG	16 – 400 A	16 – 500 A
Indstillingsinterval TIG	16 – 400 A	16 – 500 A
Indstillingsinterval TIG	5 – 400 A	5 – 500 A
Effektivitet ved maks. strøm	88%	89%
Effektfaktor maks. strøm	0,91	
Energibesparende tilstand	30 W	
Åben kredsløbsspænding	56 V jævnstrøm	
Tomgangsspænding VRD-aktiveret	28 V jævnstrøm	
Netledning Ø mm ²	4 x 6	
Driftstemperatur	-10 til +40 °C	
Dimensioner L x B x H	712 x 325 x 470 mm	
Dimensioner m/køleenhed L x B x H	712 x 325 x 700 mm	
Vægt	59 kg	
Vægt m/køleenhed (uden kølevæske)	74 kg	
Kabinetklasse	IP23	
Certificeringsmærke	CE	

For specifikationer af kompatible trådfremføringsenheder henvises til separat datablad og vejledning.

Specifikationer COOL 2 køleenhed (optionel)	
Forsyningsspænding	40 V vekselstrøm
Køleeffekt	1 kW
Volumen af kølevæske	4,5 l
Maks. gennemstrømning	1,8 l/min
Maks tryk	4,6 bar
Dimensioner L x B x H	680 x 330 x 230 mm
Vægt	15 kg
Vægt m/kølevæske	19,5 kg

Bestillingsinformation

Warrior™ 400i CC/CV	0465350884
Warrior™ 500i CC/CV	0465350883

Valgmuligheder og tilbehør

Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881
MobileFeed 301 AVS	0558102207
MobileFeed 301AVS m/ fjernbetjening	0558102222
Warrior™ YardFeed 200 luftkølet	0459906900
Warrior™ YardFeed 200 vandkølet	0459906901
Styretapforlængerkit	0465508880
COOL 2 køleenhed	0465427880
4-hjulet vogn	0465510880
Fjernbetjening AT1	0459491896
Fjernbetjening AT1 Grov/Fin	0459491897
Fjernbetjening M1	0459491895
Fjernudgangskit, strømkilde, 12p	0465424880
Fjernudgangskit, fremføringsenhed, 23p	0465451880
Fjernadapterkit Miggytrac/Railtrac	0465451881
Fjernkabel M1 – 5 m	0459553880
Fjernkabel M1 – 10 m	0459553881
Fjernkabel M1 – 25 m	0459553883
Hjulkit, strømkilde	0465416880
Hjulkit, Warrior™ fremføringsenhed	0458707880
Stabiliseringskit for aflastningsarm	0465509880
Aflastningsarm *	0458705880
Multispændingsenhed TUA1	0459144880
Greb inkl. monteringsskrue for TUA1	0459307880
PSF™ 405 svejsepistol, 3 m	0458401882
PSF™ 405 svejsepistol, 4,5 m	0458401883
PSF™ 505 svejsepistol, 3 m	0458401884
PSF™ 505 svejsepistol, 4,5 m	0458401885
PSF™ 410w svejsepistol, 3 m	0458400882
PSF™ 410w svejsepistol, 4,5 m	0458400883
PSF™ 510w svejsepistol, 3 m	0458400884
PSF™ 510w svejsepistol, 4,5 m	0458400885

* Kræver stabiliseringskit 0461310880.

Valgmuligheder og tilbehør

MXH™ 400w PP svejsepistol, 6 m	0700200015
MXH™ 400w PP svejsepistol, 10 m	0700200016
MXH™ 400w PP svejsepistol 45°, 10 m	0700200019
MXH™ 300 PP svejsepistol, 6 m	0700200017
MXH™ 300 PP svejsepistol, 10 m	0700200018
MXH™ 300 PP svejsepistol 45°, 10 m	0700200020
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 2,0 m	0459836880
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 5,0 m	0459836881
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 10,0 m	0459836882
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 15,0 m	0459836883
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 25,0 m	0459836884
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 35,0 m	0459836885
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 2,0 m	0459836890
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 5,0 m	0459836891
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 10,0 m	0459836892
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 15,0 m	0459836893
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 25,0 m	0459836894
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 35,0 m	0459836895
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 2,0 m	0459836980
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 5,0 m	0459836981
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 10,0 m	0459836982
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 15,0 m	0459836983
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 25,0 m	0459836984
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 35,0 m	0459836985
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 2,0 m	0459836990
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 5,0 m	0459836991
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 10,0 m	0459836992
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 15,0 m	0459836993
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 25,0 m	0459836994
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 35,0 m	0459836995

XA00187290 Rev2 11/2017 ESAB forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden foregående varsel.



ESAB / esab.com

