

# Rebel™ EMP 215ic

## Bærbare svejsemaskiner til MIG/MMA/Lift TIG



Rebel™ serien har 120/230 V fleksibilitet og nogle af de mest innovative svejseteknologier der kan fås. Rebel har et banebrydende design, der er inspireret af professionelle svejsere, og er en komplet pakke til at svejse alt – sort stål, aluminium, rustfrit stål - og kan medbringes overalt.

- Ægte multiproces ydelse med klassens bedste svejseegenskaber til rørtråd, MMA-svejsning, herunder de vanskeligste elektroder samt Lift TIG-svejsning med Rebel EMP 215ic.
- Eksklusiv sMIG ("smart MIG") funktion lærer hele tiden og tilpasser sig brugerens svejseteknik for at skabe en stabil lysbue og uovertrufne, konsistente svejsninger; øger produktiviteten for den erfarne svejser og reducerer oplæringstiden for nybegyndere.
- Innovativ brugerflade med et stort TFT-display, der giver et tydeligt billede af svejseparametrene og indstillingerne, også på lang afstand. Skærmen er fyldt med eksklusive funktioner: adgang til brugervejledningen, en liste over reservedele – alt på flere sprog.
- Unik 5-grebs sikkerhedsbøjle, stålkonstruktion i en let og transportabel enhed; 3-års garanti for hele pakken.
- Rebel EMP 215ic er klar til svejsning ved leveringen med professionelle ESAB MXL 200 MIG-brænder med eurostik, elektrode- og returkabelkit, 200 mm spole OK Aristorod 12.50 0,8 mm tråd, 4,5 m gasslange med lynkobling, kontaktdyser og trådhjul for 0,6 - 1,0 mm tråde.

Besøg [esab.com](http://esab.com) for yderligere information.

### Industri

- Let fremstilling
- Reparation og vedligeholdelse
- Bilkarosserier
- Biler
- Mekaniske entreprenører
- Byggeri
- Landbrugsmaskiner
- VVS
- Uddannelsesinstitutioner

Når du vælger en maskine i top kvalitet, har du også brug for tilsatsmaterialer i top kvalitet.

Læs mere på [esab.com/fillermetals](http://esab.com/fillermetals)

# Rebel™ EMP 215ic

Specifikationer	
Primær spænding	120/230V vekselstrøm
Forsyningspændingsområde	90 – 270V vekselstrøm
Antal faser	1
Netfrekvens	50/60 Hz
Strømskik	230 V, Schuko 16A stik
Nominel kVA	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Strømkabel	3 m 3x2,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Maksimal udgang	240 A
MIG-svejsning udgang 25% arbejdscyklus 20% arbejdscyklus	205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
MAA-svejsning udgang 25% arbejdscyklus 40% arbejdscyklus	180 A/27,2 V (230 V) 90 A/23,6 V (120 V)
TIG-svejsning udgang 30% arbejdscyklus 40% arbejdscyklus	180 A/17,2 V (230 V) 130 A/15,2 V (120 V)
Strøminterval	5 – 240 A (230 V), 5 – 150 A (120 V)
MIG-svejsning spændingsområde	10 – 26 V
Hastighed for fremføring af tråd	1,5 – 12,1 m/min
Nominel OCV Volt/jævnstrøm	68 V
Maksimal pladetykkelse	9,5 mm
Tråddiameter interval: Ulegeret stål Rustfrit stål Aluminium Fluxkerne	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Størrelse af trådspole	100 mm, 200 mm
Godkendelser	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 og 13. RoHS
Beskyttelsesklasse	IP23S
Dimensioner af strømkilde, L x B x H	584 x 229 x 406 mm
Vægt af strømkilde	18,2 kg

# Rebel™ EMP 215ic

## Bestillingsoplysninger

Rebel EMP 215ic til MIG-/MMA-/Lift TIG-svejsning pakke	0700300985
--	------------

Rebel EMP 215ic er klar til svejsning ved leveringen med ESAB MXL 200 MIG-brænder elektrode- og returkabelkit, 200 mm spole Aristorod 12.50 0,8 mm tråd, 4,5 m gasslange med lynkobling, kontaktdyser og trådhjul for 0,6 - 1,0 mm tråde.

## Valgmuligheder og tilbehør

TIG-brænder ET17v, 4 m (stik med 8 ben)	0700300869
TIG-fodpedal Inkl. 4,5 m kabel	W4014450
MIG-brænder MXL™ 270 3m (for FCW 1,2 mm)	0700200004
2-hjulet vogn	0459366887

## Slid og reservedele

Svanehals	0700200051
Dysefjeder	0700200078
Kontaktdyse M6 til 0,6 mm tråd	0700200063
Kontaktdyse M6 til 0,8 mm tråd	0700200064
Kontaktdyse M6 til 0,9 mm tråd	0700200065
Kontaktdyse M6 til 1,0 mm tråd	0700200066
Kontaktdyse M6 til 1,2 mm tråd (til MXL™ 270)	0700200071
Standard gasdyse	0700200054
Cylindrisk gasdyse	0700200057
Konisk gasdyse	0700200060
Gasdyse til gasløs tråd	0700200105
Trådliner 3 m til 0,6 til 0,8 mm tråd	0700200085
Trådliner 3 m til 0,9 til 1,2 mm tråd	0700200087
Trådhjul til 0,6 og 0,8 rørtråd, sort og rustfri tråd	0367556001
Trådhjul til 0,8 til 1,0 rørtråd, sort og rustfri tråd	0367556002
Trådhjul til 1,0 og 1,2 rørtråd, sort og rustfri tråd	0367556003

## Slid og reservedele til aluminium

PTFE-liner 3 m for 0,8 til 1,2 mm aluminiumstråd (lavfriktion)	0700200091
Trådhjul til 1,0 og 1,2 aluminiumstråd (U-rillet)	0367556004

# Rebel™ EMP 215ic



Når du vælger en maskine i top kvalitet, har du også brug for tilsatsmaterialer i top kvalitet.  
Læs mere på [esab.com/fillermetals](https://esab.com/fillermetals)



ESAB / [esab.com](https://esab.com)

