

**280 SA E**

**BIANCO**  
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx  
*Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right*



**STABILITÀ/STABILITY**

Arco in alluminio  
*Bow realized in aluminium*



**CONTROLLO/CONTROL**

Comandi semplici ed intuitivi  
*Simple and intuitive controls*



**RESISTENZA / RESISTANCE**

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
*Reducer unit with hardened  
and ground gears*



**EFFICIENZA/ EFFICIENCY**

Alte prestazioni di lavoro  
*High working performances*



**SANDBELD<sup>®</sup> AS**  
**VÆRKTØJSMASKINER**

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



**QUALITÀ/QUALITY**

Componenti di altissima qualità  
*Top quality components*



**AFFIDABILITÀ/RELIABILITY**

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
*Availability of spare parts for 20 years*



# SANDBELD AS

## VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com

280 SA E 330 SA E 370 SA E 420 SA E



FORNIBILE SOLO CON PANNELLO ALTO "A"  
AVAILABLE ONLY WITH "A" PANEL



### 280 SA E

	LxWxH (cm) 80 x 130 x 186			LxWxH (cm) 80 x 120 x 180			Kg 290
90°	220	200	250x150				
45°	160	140	140x140				2450x27x0,9
60°	90	90	90x90				

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **970 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,5 - 0,7 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,18 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

#### Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm  
con blocchetto di riscontro

Scivolo di scarico pezzi

#### Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with  
mechanical length stop

Discharge tray


Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*

#### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico  
Mechanical bundle  
clamping device



Taglio fascio  
oleodinamico  
Hydraulic bundle  
clamping device



Inverter  
Frequency converter



Visualizzatore gradi  
angolo di taglio  
Cutting angle display



Dispositivo taglio a  
secco  
Dry cooling device



Reg. pressione morsa  
Adjustable vice  
pressure



Dispositivo controllo  
deviazione lama  
Blade deflection  
control device

# BIANCO

**BIANCO srl**

Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)

since  
1982



Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

