

330 M DS MS

BIANCO

BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Angolo di taglio rilevato tramite encoder
e visualizzazione digitale dei gradi
Cutting angle detected by encoder and
digitally displayed for quick reading



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
Reducer unit with hardened
and ground gears



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Morsa scorrevole per il
posizionamento facile e
veloce del pezzo da tagliare
Sliding vice for an easy and
quick placement of the
piece to be cut



SANDFELD [®] _{AS}
VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



MANUALI M DS Manual M DS



330 M DS MS Morsa scorrevole / Sliding vice

	LxWxH (cm) 140 x 150 x 170			LxWxH (cm) 75 x 145 x 150			Kg 400
90°	260	220	330x120	3010x27x0,9			
45° DX	150	150	190x150				
60° DX	120	110	120x120				
45° SX	130	110	190x110				

- Velocità di taglio / Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro / Working surface height **830 mm**
- Motore lama / Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante / Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Encoder + visualizzatore digitale gradi angolo di taglio

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Infeed and outfeed roller

Encoder + cutting angle digital display

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device




Skip elettrico
Electrical skip



Discesa controllata
Gravity down feed



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator



Morsa pneumatica
Pneumatic vice

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

SANDFELD ^{AS}

VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com

BIANCO



**since
1982**

BIANCO srl
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

