

# 370 A DS 1R

Segatrice a nastro automatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx  
Automatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left

**BIANCO**  
BANDSAW MACHINES



## PRECISIONE / PRECISION

Software di ultima generazione  
Innovative operating software



CNC



TOUCH



## RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
Reducer unit with hardened  
and ground gears



## CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi  
Simple and intuitive controls



## STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio  
Bow realized in aluminium



## EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro  
High working performances



## QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità  
Top quality components

**SANDFELD** <sup>®</sup>  
**AS**  
**VÆRKTØJSMASKINER**

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



## AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
Availability of spare parts for 20 years

# B AUTOMATICHE A DS Automatic A DS



370 A DS 1R

370 A DS 3R



CNC TOUCH



## 370 A DS 1R

	☑		☑		📏
LxWxH (cm)	280 x 200 x 182	LxWxH (cm)	170 x 240 x 170		Kg
	∅	☑	☑		1200
90°	280	240	310x240		
45° DX	230	230	230x230		3120x27x0,9
60° DX	140	140	140x140		
45° SX	200	170	220x100		

Velocità di taglio/Cutting speed	20 - 100 m/min
Altezza piano di lavoro/Working surface height	835 mm
Motore lama/Blade motor	1,5 kW (V400)
Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor	0,37 kW
Motore pompa refrigerante/Cooling pump motor	0,12 kW
Motore carro alimentatore/ Feeding carriage motor	1,95 Nm
Motore rotazione arco/ Bow rotation motor	1,95Nm
Motore evacuatore trucioli/ Chip conveyor motor	0,09 Kw
Corsa carro/ Carriage stroke	1000 mm
Lunghezza spezzone finale/Scrap length	240 mm
RAL 3002 - RAL 7022	

### Accessori Standard

Carro alimentatore controllato da motore Brush - Less

Spazzola puliscilama

Evacuatore trucioli

Variatore elettronico velocità lama

Rotazione arco automatica controllata da motore Brush - Less

Dispositivo di controllo deviazione lama (Dotazione standard versione TOUCH)

### Standard Accessories

Feeding carriage controlled by Brush - Less motor

Cleaning Brush

Chip Conveyor

Inverter


Automatic bow rotation controlled by Brush - less motor

Blade deflection control device (Standard equipment on TOUCH version)


### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico  
Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico  
Hydraulic bundle clamping device




Dispositivo controllo deviazione lama (CNC)  
Blade deflection control device (CNC)



Dispositivo taglio a secco  
Dry cooling device



Reg. pressione morse doppio  
Adjustable vice pressure



Touch screen 10" (solo per versione TOUCH)  
10" touch screen (only for TOUCH mod.)

Segatrice a nastro completamente automatica comandata da CNC per il controllo di tutte le funzioni macchina. Rotazione arco e carro alimentazione materiale automatici comandati da motori brush-less. La versione "touch" è dotata di pannello di comando touch screen da 7". Carter perimetrali di protezione, doppio pulsante start per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La macchina può essere fornita con caricatori automatici e rulliere con relativi accessori.

Fully automatic band saw machine, operated by NC control for each machine function. Bow rotation and feeding carriage controlled by brush-less motors. Touch version is equipped with a 7" touch screen control panel. Perimetrical safety protection, double safety button for cycle start-up and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be fitted with an automatic loading unit and roller tracks with related accessories.

È CONSIGLIABILE PER TAGLIO IN AUTOMATICO, NON SUPERARE Ø PIENI mm 150

WHILE THE MACHINE IS OPERATING IN AUTOMATIC MODE WE SUGGEST YOU NOT TO FEED FULL MATERIAL BIGGER THAN 150 mm Ø



# BIANCO

since  
1982

BIANCO srl  
Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

