

420 SA R

BIANCO

BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



STABILITÀ/STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Movimento del gruppo di taglio su ralla
Cutting group movement on slewing ring



SANDFELD[®] AS

VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ/RELIABILITY







Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories

420 SA R

| | | | | |
|---|---|---|---------|-------------|
|  |  |  | | |
| LxWxH (cm) 150 x 170 x 180 | LxWxH (cm) 80 x 145 x 170 | Kg 570 | | |
|  |  |  | | |
| 90° | 300 | 270 | 310x270 | 3270x27x0,9 |
| 45° DX | 250 | 230 | 140x250 | |
| 60° DX | 150 | 140 | 140x150 | |
| 45° SX | 220 | 190 | 140x230 | |

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,18 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Spazzola puliscilama

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Infeed and outfeed roller

Cleaning brush

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico
 Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico
 Hydraulic bundle clamping device



Inverter
 Frequency converter



Dispositivo taglio a secco
 Dry cooling device



Reg. pressione morse
 Adjustable vice pressure



Dispositivo controllo deviazione lama
 Blade deflection control device

BIANCO



since
1982

BIANCO srl
 Via F.lli Kennedy, 8
 24060 Carobbio degli Angeli
 Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
 Fax +39 035 4252542
 info@bianco.bg.it
 www.bianco.bg.it

