

Magnetfolie

Materiale: strontiumferrit i omslag af termoplast.

Maks. driftstemperatur 80° C.

Magnetisk på 1 flade.

UV-belægning for renere håndtering.

Fleksibel og slagfast, men kan nemt klippes med en saks.

Folien er let at arbejde med og billige stanseværktøjer kan bruges til at udstanse folien i ligesidede geometrier.

Fås med almindelig bagside eller bagside i hvid højglans eller standardakrylklæber.

Overfladen fås i farver og til aftørring med en tør klud (kontakt os for yderligere oplysninger).



Produkt-nr.	Tykkelse <i>mm</i>	Bredde	Rullelængde <i>m</i>	Vægt <i>kg</i>	Trækraft <i>g/cm²</i>	Finish
060510A2	0,5	620	30	35	28	almindelig
060710A2	0,75	620	30	53	44	almindelig
060524A2	0,6	620	30	43	28	vinyl i hvid højglans
060724A2	0,85	620	30	60	44	vinyl i hvid højglans
060724D2	0,85	620	15	30	44	vinyl i hvid højglans
060724X5	0,6	1000	10	23	28	vinyl i hvid højglans
060724X4	0,85	1000	10	33	44	vinyl i hvid højglans
060711A2	0,8	620	30	60	44	klæbebagside

Produkt-nr.	Tykkelse <i>mm</i>	Bredde	Pladelængde <i>m</i>	Vægt <i>kg</i>	Trækraft <i>g/cm²</i>	Finish	Stk./pakning
FM650	0,75	150	0,15	0,071	44	klæber	5