

Magnetplaner

Magnetplaner i standardkvalitet

Magnetplaner i standardserien har en høj ydeevne til en konkurrencedygtig pris.

- Fastspændingskraft: 80N/cm² på testemne (stålring 52 mmØ udvendig, 38 mmØ indvendig, tykkelse 10 mm)
- Topplader i messing og stål
- Aftagelige håndtag med umbrakonøgle sikrer nem betjening i en bue på 180 grader
- Alle planer leveres med side- og endestop
- Alle planer leveres med klemmer

Standard magnetplaner fås med 2 forskellige polafstande:

Standardpol



Polafstand:

4,0 mm stål – 2,0 mm messing

Fastholder effektivt alle arbejdssemner med en tykkelse ned til 3 mm.

Fin pol




Polafstand:

1,5 mm stål – 0,5 mm messing

Velegnet til små arbejdssemner eller arbejdssemner med en højde på under 3 mm.

Cirkulær



Produkt-nr.		A*	B	C	D	E	F	G	Vægt	
STD. POL	FIN POL	mm								kg
ECSP100	ECFP100	100	50	50,8	6,35	76,2	M6	n/a	6	
ECSP125	ECFP125	125	50	50,8	6,35	76,2	M6	101,6	9,38	
ECSP160	ECFP160	160	50	76,2	6,35	101,6	M10	139,7	13,50	
ECSP195	ECFP195	195	50	76,2	6,35	101,6	M10	139,7	18	
ECSP255	ECFP255	255	50	85,73	6,35	114,3	M10	190,5	22,50	
ECSP310	ECFP310	310	50	152,4	6,35	184,15	M12	254	32	
ECSP350	ECFP350	350	50	196,85	6,35	196,85	M12	n/a	40	

*diametere er vejledende

