

Magnetplaner

Magnetplaner i standardkvalitet

Magnetplaner i standardserien har en høj ydeevne til en konkurrencedygtig pris.

- Fastspændingskraft: 80N/cm² på testemne (stålring 52 mmØ udvendig, 38 mmØ indvendig, tykkelse 10 mm)
- Topplader i messing og stål
- Aftagelige håndtag med umbrakonøgle sikrer nem betjening i en bue på 180 grader
- Alle planer leveres med side- og endestop
- Alle planer leveres med klemmer

Standard magnetplaner fås med 2 forskellige polafstande:

Standardpol



Polafstand:
4,0 mm stål – 2,0 mm messing
Fastholder effektivt alle arbejdsemner med en tykkelse ned til 3 mm.

Fin pol



Polafstand:
1,5 mm stål – 0,5 mm messing
Velegnet til små arbejdsemner eller arbejdsemner med en højde på under 3 mm.

Rektangulær



Produkt-nr.	Længde	Bredde	Højde	Vægt	
STD. POL	FIN POL	mm	mm	kg	
ERSP1018	ERFP1018	180	100	50	9,5
ERSP1325	ERFP1325	255	130	50	15
ERSP1530	ERFP1530	300	150	50	20,5
ERSP1535	ERFP1535	350	150	50	23,5
ERSP1545	ERFP1545	450	150	50	30
ERSP2060	ERFP2060	600	200	50	52

