

RAZOR MILL


2 Flute 45° Helix Medium Length with Corner Chamfer Endmill

2 schneidiger 45° Fräser, Standard Länge mit Eckenfase



- Rigid Core | Strong Teeth | Free flowing chiproom
Stabiler Kern | Starke Zähne | Frei fließender Spanraum
- Application : Slotting & Contour Milling | Rough & Finish Cuts | HSC
Anwendung : Schlitz- & Konturfräsen | Schrump- und Schlichtbearbeitung | HSC

- Working Material Group : Aluminiums
Materialgruppe : Aluminium



Tolerance / Toleranz		N Technical Info 71 Technische Information 71
$d_1: h_6$	$l_1: \pm 0.8$	
$d_2: h_6$	$cc: 45^\circ \pm 1$	
$l_2: \pm 0.5$		

d_1	d_2	d_3	l_3	l_2	l_1	CC	a_p	z	Catalogue Code / Bestellnummer HA Uncoated
3.0	6	2.80	8.00	7.00	57	45°x 0.15	15	2	EMCU 1300M 0300
4.0	6	3.80	9.00	8.00	57	45°x 0.15	17	2	EMCU 1300M 0400
5.0	6	4.80	9.00	10.00	57	45°x 0.15	19	2	EMCU 1300M 0500
6.0	6	5.80	11.00	10.00	57	45°x 0.15	21	2	EMCU 1300M 0600
8.0	8	7.60	11.00	16.00	63	45°x 0.15	27	2	EMCU 1300M 0800
10.0	10	9.50	13.00	19.00	72	45°x 0.20	32	2	EMCU 1300M 1000
12.0	12	11.50	16.00	22.00	83	45°x 0.20	38	2	EMCU 1300M 1200
16.0	16	15.50	18.00	26.00	92	45°x 0.35	44	2	EMCU 1300M 1600
20.0	20	19.50	22.00	32.00	104	45°x 0.60	54	2	EMCU 1300M 2000

3 Flute 38° Helix Medium Length with Corner Chamfer Endmill

3 schneidiger 38° Fräser, Standard Länge mit Eckenfase



Tolerance / Toleranz		N Technical Info 70 Technische Information 70
$d_1: h_6$	$l_1: \pm 0.8$	
$d_2: h_6$	$cc: 45^\circ \pm 1$	
$l_2: \pm 0.5$		

d_1	d_2	d_3	l_3	l_2	l_1	CC	a_p	z	Catalogue Code / Bestellnummer HA Uncoated
3.0	6	2.80	8.00	7.00	57	45°x 0.15	15	3	EMCU 1500M 0300
4.0	6	3.80	9.00	8.00	57	45°x 0.15	17	3	EMCU 1500M 0400
5.0	6	4.80	9.00	10.00	57	45°x 0.15	19	3	EMCU 1500M 0500
6.0	6	5.80	11.00	10.00	57	45°x 0.15	21	3	EMCU 1500M 0600
8.0	8	7.60	11.00	16.00	63	45°x 0.15	27	3	EMCU 1500M 0800
10.0	10	9.50	13.00	19.00	72	45°x 0.20	32	3	EMCU 1500M 1000
12.0	12	11.50	16.00	22.00	83	45°x 0.20	38	3	EMCU 1500M 1200
16.0	16	15.50	18.00	26.00	92	45°x 0.35	44	3	EMCU 1500M 1600
20.0	20	19.50	22.00	32.00	104	45°x 0.60	54	3	EMCU 1500M 2000

* HB Weldon is available on request. Ordering code example : EMCU 1501M 0600

* HB Weldonschäfte sind auf Anfrage erhältlich. Bestellnummern Beispiel : EMCU 1501M 0600

