

Gewindeschneidapparate mit automatischem Rücklauf Reversal tapping chucks



Gewindeschneidapparate BASIC Reversal tapping chucks BASIC

- mit automatischem Vorschub
- eingebauter Schnelrücklauf 1,75 : 1
- einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung
- Längenausgleich auf Druck und Zug
- automatic feed
- rapid reversal 1,75 : 1
- adjustable safety clutch
- length compensation

Lieferumfang: 2 Mehrbereichs-Spannzangen und alle notwendigen Schlüssel

Scope of delivery: incl. 2 multi-range collets and all required wrenches

Größe / Size	Aufnahme / Mounting	Bereich / Capacity	Ø D mm	Max. Drehmoment / Max. torque Nm	Max. Drehzahl / Max. speed RPM
7	B16	M2 - M7	55	14	1500
12	B16	M5 - M12	75	65	1000
20	B22	M8 - M20	91	125	600

Mehrbereich-Spannzangen Multi-range collets

- für Gewindeschneidapparate
- for reversal tapping chucks



Größe / Size	Bereich / Capacity	Spannbereich / Clamping capacity
7	M2 - M7	Ø 2,5-4,2
7	M4 - M7	Ø 4,2-6,5
12	M5 - M8	Ø 3,5-7
12	M8 - M12	Ø 7,0-10,0
20	M8 - M14	Ø 6,0-9,0
20	M14 - M20	Ø 9,0-14,0