

Messuhr, Messbereich 30 mm oder 50 mm, Ablesung 0,01 mm

636


Dial indicator, range 30 mm or 50 mm, reading 0.01 mm

- Genauigkeit nach Werksnorm
 - Metallgehäuse
 - mit Toleranzmarken
 - Einspannschaft 8 h6
 - Ziffernblatt durch Außenring drehbar
 - im Etui
- accuracy according to works standard
 - metal casing
 - with tolerance marks
 - standard stem 8 h6
 - dial face rotatable by outer ring
 - in case



01024005

01024007



6


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μm	$\varnothing C$ mm	A mm	F mm	G mm	H mm
01024005	30	0,01	34	58	122	18	33	53,5
01024007	50	0,01	55	60	261	58	60	55,0

Groß-Messuhr $\varnothing 80$ mm, Messbereich 50 mm, Ablesung 0,01 mm

636/3

Large dial indicator $\varnothing 80$ mm, range 50 mm, reading 0.01 mm

- Genauigkeit nach Werksnorm
 - Metallgehäuse
 - Einspannschaft 8 h6
 - Ziffernblatt durch Außenring drehbar
 - im Etui
- accuracy according to works standard
 - metal casing
 - standard stem 8 h6
 - dial face rotatable by outer ring
 - in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μm	$\varnothing C$ mm	A mm	F mm	G mm	H mm
01024006	50	0,01	55	76	177	34	58,5	70,0