

## Präzisions-Wasserwaage, Ablesung 0,02 mm/m 0,1 mm/m oder 0,3 mm/m

570

Precision engineer's spirit levels, reading 0.02 mm/m, 0.1 mm/m or 0.3 mm/m

- aus Grauguss, lackiert
- mit prismatischer Sohle
- mit Längs- und Querlibelle
- im Holzkasten

- base of high grade cast iron
- with prismatic base
- with length and cross bubble level
- in wooden case



| Abmessung<br>Size mm | Gewicht<br>Weight<br>kg | Ablesung - Reading 0,02 mm/m |                      | Ablesung - Reading 0,1 mm/m |                      | Ablesung - Reading 0,3 mm/m |                      |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                      |                         | Bestell-Nr.<br>Order-No.     | Euro/St.<br>Euro/Pc. | Bestell-Nr.<br>Order-No.    | Euro/St.<br>Euro/Pc. | Bestell-Nr.<br>Order-No.    | Euro/St.<br>Euro/Pc. |
| 150                  | 1,2                     | 06072001                     |                      | 06072011                    |                      | 06072016                    |                      |
| 200                  | 1,9                     | 06072002                     |                      | 06072012                    |                      | 06072017                    |                      |
| 300                  | 2,8                     | 06072004                     |                      | 06072014                    |                      | 06072019                    |                      |

## Präzisions-Rahmen-Wasserwaage, Ablesung 0,02 mm/m, 0,1 mm/m oder 0,3 mm/m

580

Precision engineer's spirit levels, reading 0.02 mm/m, 0.1 mm/m or 0.3 mm/m



- aus Grauguss, lackiert
- mit Längs- und Querlibelle
- im Holzkasten

- base of high grade cast iron
- with length and cross bubble level
- in wooden case

100 mm 1 x prismatische Sohle, 3 x flache Auflage  
100 mm 1 x prismatic base, 3 x flat base

ab 150 mm 2 x prismatische + 2 x flache Auflage  
from 150 mm 2 x prismatic + 2 x flat base

| Abmessung<br>Size mm | Gewicht<br>Weight<br>kg | Ablesung - Reading 0,02 mm/m |                      | Ablesung - Reading 0,1 mm/m |                      | Ablesung - Reading 0,3 mm/m |                      |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                      |                         | Bestell-Nr.<br>Order-No.     | Euro/St.<br>Euro/Pc. | Bestell-Nr.<br>Order-No.    | Euro/St.<br>Euro/Pc. | Bestell-Nr.<br>Order-No.    | Euro/St.<br>Euro/Pc. |
| 100 x 100            | 1,4                     | -                            |                      | -                           |                      | 06072040                    |                      |
| 150 x 150            | 2,5                     | 06072026                     |                      | 06072036                    |                      | 06072041                    |                      |
| 200 x 200            | 4,1                     | 06072027                     |                      | 06072037                    |                      | 06072042                    |                      |
| 300 x 300            | 9,0                     | 06072028                     |                      | 06072038                    |                      | 06072043                    |                      |

## Präzisions-Wasserwaage, Ablesung 0,02 mm/m, „TOP“

572

Precision engineer's spirit levels, reading 0.02 mm/m, TOP

- aus Grauguss
- mit prismatischer Sohle
- mit Längs- und Querlibelle
- im Holzkasten

- base of high grade cast iron
- with prismatic base
- with length and cross bubble level
- in wooden case



Rückseite / back



| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Abmessung<br>Size mm | Ablesung<br>Reading | Gewicht<br>Weight<br>kg |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 06027021                 | 150                  | 0,02                | 1,2                     |
| 06027022                 | 300                  | 0,02                | 2,8                     |