




New



≈ DIN 8089-C

magaforce

D H7 inches	H7 D 0,1 mm	 D 0,01 mm	L	l1	d2 h6	H7 8670	 8675
	3,9	3,98 - 3,99	56	20	4	€ •	€ •
	4,0	4,00	56	20	4	•	•
	4,1 - 4,2	4,01 - 4,02	56	20	4	•	•
4,762 (3/16")	4,3 ~ 4,7		56	20	4	•	
	4,8 - 4,9	4,98 - 4,99	63	22	4	•	•
	5,0	5,00	63	22	4	•	•
	5,1 ~ 5,3	5,01 - 5,02	63	22	4	•	•
	5,4 ~ 5,8		63	22	4	•	
	5,9	5,98 - 5,99	63	22	5	•	•
	6,0	6,00	63	22	5	•	•
6,35 (1/4")	6,1 ~ 6,7	6,01 - 6,02	63	22	5	•	•
	6,8 ~ 7,5		71	25	6,3	•	
7,937 (5/16")	7,6 ~ 7,9	7,98 - 7,99	71	25	6,3	•	•
	8,0	8,00	71	25	6,3	•	•
	8,1 ~ 8,5	8,01 - 8,02	71	25	6,3	•	•
9,525 (3/8")	8,6 ~ 9,9	9,98 - 9,99	71	25	8	•	•
	10,0	10,00	71	25	8	•	•
	10,1 ~ 10,6	10,01 - 10,02	71	25	8	•	•
11,112 (7/16")	10,7 ~ 11,3		80	28	10	•	
	11,4 ~ 11,9	11,98 - 11,99	80	28	10	•	•
	12,0	12,00	80	28	10	•	•
12,7 (1/2")		12,01 - 12,02	80	28	10	•	•

REAMERS WITH INTERNAL LUBRICATION blind holes


- Central oil feeding: the lubricant is fed directly into the hole to ream,
- right hand spiral: improved removal of swarf and coolant.

ESCARIADORES CON REFRIGERACIÓN INTERNA Agujeros ciegos

- Alimentación de aceite central: el lubricante es dirigido hacia el agujero a escariar.
- Hélice a derechas: facilita la salida de la viruta y el lubricante.

與內部潤滑鉸刀 盲孔

- 中央給油：潤滑油領導在孔鉸
- 右手螺旋：更簡單的使鐵屑和潤滑劑的提升。



For any dimension not on the list or for special tolerances:
Emergency 48-hour Service. Please enquire.

Para todas las dimensiones no tarifadas o tolerancias especiales:
Servicio Urgente 48 horas. Consultar

任何不在列表总的特殊公差要求：
48小时紧急交货服务。请电询