



**ALÉSOIRS À MAIN**  
**HAND REAMERS**  
**ESCARIADORES DE MANO**  
**ALESATORI A MANO**

\* 670 - 675 - 8671  
 Entrée conique sur 1/3 de la partie taillée.  
 Taper entrance 1/3 of the flute length.  
 Entrada cónica 1/3 de la longitud de corte.  
 Imbocco conico su 1/3 del tagliente.



**8 PIÈCES PIEZAS PEZZI**

COMPOSITION  
 COMPOSICIÓN Ø 2-3-4-5-6-8-10-12  
 COMPOSIZIONE

**magafor 670/1**

**61 PIÈCES PIEZAS PEZZI**

COMPOSITION  
 COMPOSICIÓN Ø 2,0 ~ 8,0 par  
 COMPOSIZIONE by 0,1mm  
 progr.

**magafor 670/2**

≈ DIN 206-B

HSS

NFE 66019

D H7 inches	D H7 0,1 mm	L	ℓ	C	<b>magafor 670</b>
	1,0 ~ 1,1	34	13		
	1,2 - 1,3	38	17		
	1,4 - 1,5	41	20	1,12	
	1,6 - 1,7	44	21	1,25	
	1,8 - 1,9	47	23	1,4	
	2,0	50	25	1,6	
	2,1	50	25	1,6	
	2,2 ~ 2,3	52	26	1,8	
	2,4 ~ 2,6	58	29	2,0	
	2,7 ~ 2,9	62	31	2,24	
	3,0	62	31	2,24	
3,175 (1/8")	3,1 ~ 3,3	66	33	2,5	
	3,4 ~ 3,7	71	35	2,8	
	3,8 - 3,9	76	38	3,15	
	4,0	76	38	3,15	
	4,1 - 4,2	76	38	3,15	
	4,3 ~ 4,7	81	41	3,55	
4,762 (3/16")	4,8 - 4,9	87	44	4,0	
	5,0	87	44	4,0	
	5,1 ~ 5,3	87	44	4,0	
	5,4 ~ 5,9	93	47	4,5	
	6,0	93	47	4,5	
	6,1 ~ 6,3	93	47	4,5	
6,35 (1/4")	6,4 ~ 6,7	100	50	5,0	
	6,8 ~ 7,5	107	54	5,6	
7,937 (5/16")	7,6 ~ 7,9	115	58	6,3	
	8,0	115	58	6,3	
	8,1 ~ 8,5	115	58	6,3	
	8,6 ~ 9,5	124	62	7,1	
9,525 (3/8")	9,6 ~ 9,9	133	66	8,0	
	10,0	133	66	8,0	
	10,1 ~ 10,6	133	66	8,0	
	10,7 ~ 11,8	142	71	9,0	
	11,9	152	76	10,0	
	12,0	152	76	10,0	
12,7 (1/2")	12,5 - 13,0	152	76	10,0	
	13,5 - 14,0	163	81	11,2	
	14,5 - 15,0	163	81	11,2	
15,875 (5/8")	15,5 - 16,0	175	87	12,5	
	16,5 - 17,0	175	87	12,5	
	17,5 - 18,0	188	93	14,0	
19,05 (3/4")	18,5 - 19,0	188	93	14,0	
	19,5 - 20,0 - 21	201	100	16,0	
22,225 (7/8")	22 - 23	215	107	18,0	
25,4 (1")	24 - 25 - 26	231	115	20,0	
	27 - 28	247	124	22,4	
	29 - 30	247	124	22,4	
	31 - 32	265	133	25,0	