

KOMBINATIONSSÆT OG TILBEHØR

Alle karaktererne kan mærke i op til 38 Rockwell C.



Standardsæt med skarpt V-aftryk

Indeholder følgende karakterer:



A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I	I
I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q	R
R	R	S	S	S	T	T	U	U	V	V	W	X	Y	Z	Æ	Ø	Å	&	/
/	-	-	.	.	,	,	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0



Løse bogstaver i sæt med 26 stk. A-Z.
Standard V-aftryk



Løse tal i sæt med 10 stk. 0-9
Standard V-aftryk

Varenummer	Karakter-Højde mm	Plads til antal karakterer i holder
7511000010	1,0	12
7511000015	1,5	12
751100002	2,0	14
7511000025	2,5	12
751100003	3,0	9
751100004	4,0	9
751100005	5,0	8
751100006	6,0	6
751100010	10,0	6

Varenummer	Karakter-Højde mm
751TP26010	1,0
751TP26015	1,5
751TP26020	2,0
751TP26025	2,5
751TP26030	3,0
751TP26040	4,0
751TP26050	5,0
751TP26060	6,0
751TP26100	10,0

Varenummer	Karakter-Højde mm
751TP10010	1,0
751TP10015	1,5
751TP10020	2,0
751TP10025	2,5
751TP10030	3,0
751TP10040	4,0
751TP10050	5,0
751TP10060	6,0
751TP10100	10,0

Mini-stress sæt med blødt U-aftryk, som giver en jævn blød karakter til lav materialespænding



Er fremstillet til brug i luftfartsindustrien, Atomkraft, Olie og Gas industri, og hvor reduceret materialespænding er nødvendig.

Indeholder følgende karakterer:

A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I	I
I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q	R
R	R	S	S	S	T	T	U	U	V	V	W	X	Y	Z	&	/			
/	-	-	.	.	,	,	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0



Løse bogstaver i sæt med 26 stk. A-Z.
Blødt U-aftryk



Løse tal i sæt med 10 stk. 0-9
Blødt U-aftryk

Varenummer	Karakter-Højde mm	Plads til antal karakterer i holder
751100003MS	3,0	8
751100005MS	5,0	6

Varenummer	Karakter-Højde mm
751TIMS2603	3,0
751TIMS2605	5,0

Varenummer	Karakter-Højde mm
751TIMS1003	3,0
751TIMS1005	5,0

Dot-stress sæt der frembringer et aftryk med prikker, som giver en endnu mindre materialespænding



Er fremstillet til brug i luftfartsindustrien, Atomkraft, Olie og Gas industri, og hvor reduceret materialespænding er nødvendig.

Indeholder følgende karakterer:

A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I	I
I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q	R
R	R	S	S	S	T	T	U	U	V	V	W	X	Y	Z	&	/			
/	-	-	.	.	,	,	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0



Løse bogstaver i sæt med 26 stk. A-Z.
Dot-stress aftryk



Løse tal i sæt med 10 stk. 0-9
Dot-stress aftryk

Varenummer	Karakter-Højde mm	Plads til antal karakterer i holder
751100003DS	3,0	8
751100005DS	5,0	6

Varenummer	Karakter-Højde mm
751TIDS2603	3,0
751TIDS2605	5,0

Varenummer	Karakter-Højde mm
751TIDS2603	3,0
751TIDS2605	5,0

MÆRKESÆT MED 54 STK.

Indeholder følgende:

Holder til stempler

4 stk. mellemrum

4 stk. af hver 0-9

1 af hver B, N, P, S

2 stk. skråstreg

1 af hver: streg + punktum

Standard V-aftryk



Mærkesæt til mærkning af datoer, serienumre, produktumre, batch numre osv.

Kan mærke i plastik, og metaller op til 38 Rockwell C.

Beregnet til brug med hammer.

Varenummer	Karakter-Højde	Plads til antal karakterer i holder
751TPNMK015	1,5	12
751TPNMK030	3,0	9
751TPNMK040	4,0	9
751TPNMK050	5,0	8



Løse standard karakterer fra 1,0 til 10,0 mm



Alle karaktererne i nedenstående skema kan købes enkeltvis.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	X	Y	Z	Æ	Ø	Å	&	/
-	.	,	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0							

Spørg på løse karakterer til Dot / Ministress

Varenummer V-aftryk	Varenummer blank	Karakter-Højde mm
751TP010 (KARAKTER)	751SP010	1,0
751TP015 (KARAKTER)	751SP015	1,5
751TP020 (KARAKTER)	751SP020	2,0
751TP025 (KARAKTER)	751SP025	2,5
751TP030 (KARAKTER)	751SP030	3,0
751TP040 (KARAKTER)	751SP040	4,0
751TP050 (KARAKTER)	751SP050	5,0
751TP060 (KARAKTER)	751SP060	6,0
751TP100 (KARAKTER)	751SP060	10,0

Holdere til karakterer 1 – 10 mm

Karakter-Højde mm	Aftryk	Plads til antal karakterer i holder	Varenr. holder	Varenr. Sikkerhedsholder
1,0	V-aftryk	12	751H32020	Forespørgsel
1,5		12		
2,0	V-aftryk	14	751H635029	751HSH635029
2,5		12		
3,0		9		
2,0	V-aftryk	19	751H635039	751HSH635039
2,5	V-aftryk	16		
3,0	V-aftryk	12		
3,0	Mini/Dotstress	8		
4,0	V-Aftryk	9	751H8039	751HSH8039
5,0		8		
5,0	Mini/Dotstress	6	751H96040	751HSH96040
6,0	V-aftryk	6		
10,0	V-aftryk	6	751H16057	751HSH16057

