

PELSNINGSMASKINER

Forsyningskrav for pelsningsmaskiner

Varenr.	Beskrivelse	Eltilslutning v 50Hz		Frekvens- omformer	Lufttilslutning		Bemærkninger	Dimensioner (L/B/H) cm
		Volt	Ampere		Tryk	L/min		
125270	2-i-1 Multivasker	1x230V+N+PE	1,9 A	X				175/60/133
190050	Selvtømmende XL kropstromle	3x400V+N+PE	12 A	X	7 bar	60 L/cyklus	900 kg pr. tromlefyld	350/177/245
190055	Selvtømmende kropstromle	3x400V+N+PE	12 A	X	7 bar	60 L/cyklus	600 kg pr. tromlefyld	315/170/225
190069	HG Skin drum 16	3x400V+N+PE	2,7 A	X	7 bar			245/130/195
190071	Gennemløbstromle, 90 cm	3x400V+N+PE	1,0 A 2,1 A				Uden snegl Med snegl	218/107/130-160 218/148/130-160
190072	Gennemløbstromle, 120 cm	3x400V+N+PE	1,0 A					250/120/190
194040	HG 10 Hot Spray Skrabemaskine	3x400V+PE	48 A	X	7 bar	60 L/cyklus	32A + 16 A stik	530/168/215
194012	Flexsnegl	3x400V+N+PE	2,6 A				400 l savsmuld	Kasse: 125/80/90
204200	Miljøtromle sugeenhed	3x400V+N+PE	31 A		7 bar		Forsikres med 32 A, Kat. C	
204206	Miljøtromle skindtromle	3x400V+N+PE	3,6 A					130/130/200
204296	Transportbånd 2,8	3x400V+N+PE	1,0 A					280/60/135-155
204305	Ristebånd	3x400V+N+PE	1,0 A					300/100/105-135
204308	HG Transportbånd, 2,8 m	3x400V+PE	2,7 A					240/90/215
204310	HG Transportbånd, 0,5 x 3 m	3x400V+PE	2,7 A					301/781/133-160
204312	HG Transportbånd, 0,5 x 4,5 m	3x400V+PE	2,7 A					451/781/133-160
204314	HG Transportbånd, 0,5 x 6 m	3x400V+PE	2,7 A					601/781/133-160
206184	Body Hook	400V+N+PE	2,8 A	X	8 bar			133/36/115
206330	HG Quick Skin 14	3x400V+N+PE	6,8 A			85 l/min v. 170 mink/time		230/85/215
206400	HG Flåmaskine, Light Oil				7 bar	270 L/min v. 180 mink/time	Lufttilførsel: min 600 l/min	115/65/215
206405	HG Flåmaskine, Light El	3x400V+N+PE	6,1 A	X	7 bar		180 mink pr. time	200/90/90
207110	Skindrener HG	3x400V+N+PE	1,0 A		7 bar			55/35/65
207200	HG Pro Brush	3 x 400V+N+PE	16 A	X				105/107/165
207656	HG Clima Compact	3x400V+N+PE	23A		7 bar	35 L/min	Forsikres med 25 Amp	75/61/176
207592	FIX-T200 Blower M2	230V	2,0 A					198/81/95
207603	FIX-2 Tail	240V			9 bar	150 L/min	285 skind pr. time	80/100/195
207672	FIX-Blue Water M3	230V		X	6 bar (min)		450 skind pr. time	130/90/190
207802	Combi Cut med poteblæs	3x400V+N+PE	3,65 A	X	7 bar	230 L/min	230 mink pr. time	140/85/290
207811	Quick Cut, 2011	1x230V+N+PE	1,4 A	X	7 bar	380 L/min v. 350 mink/time	Lufttilførsel: min 600 l/min	140/85/280
220028	HG Hyldevogn, XL m. 7 viphylder							220/120/215
280133	HG Aflivningsvogn	Benzin	6 HK		6-7 km/t		120 hanner/200 tæver	230/85/133

Ved frekvensomformer er det nødvendigt med et HPFI relæ, type AC/DC. Forudsætningen for at trykluft kan anvendes uden driftsforstyrrelser i moderne pels maskiner er, at urenheder og kondens fjernes. Dette kan gøres med en HG køletørrer eller en skruekompressor med køletørrer.