

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

1. Identifikation af stoffet/materialet	Teak Olie
PR-nummer: 1052479 Revideret den: 23-08-2000/ PM Erstatter den: 28-06-2000	Leverandør: Sterling Polish Company A/S Nybrovej 95 2820 Gentofte Tlf.: 45877044 Fax: 45930070

2. Sammensætning/ Oplysning om indholdsstoffer Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer	Stoffer	Indhold w/w%	Klassificering	Note
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung(<0,1 benzen)	60-100	Xn;R65-48/20	1
	Acetone	<1	F;R11 Xi;R36 ;R66 ;R67	1
	Linolie	10-30	Xi;R38	

3. Fareidentifikation	Irriterer huden. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse ved opkast af produktet.
------------------------------	---

4. Førstehjælps- foranstaltninger Indånding Indtagelse Hud Øjne	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

5. Brandbekæmpelse	Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
---------------------------	---

6. Forholdsregler ved spild	Spild tørres op med en klud. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt.
------------------------------------	--

7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Brandfareklasse og oplag	Rygning og brug af åben ild forbudt. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.
	Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse, dog højst 120 enheder, hvis kun produkter af brandfareklasse III opbevares.

8. Eksponeringskontrol/- Personlige værnemidler Forholdsregler ved brug
Åndedrætsværn
Handsker og beskyttelsestøj
Øjenværn
Grænseværdier
Anmærkninger
Kontrolmetoder

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Såfremt dette ikke er teknisk muligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Anvend åndedrætsværn med filter A2.

Handsker af nitril- eller butylgummi anbefales.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Acetone	250 ppm 600mg/m ³	-
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	25 ppm	*

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer)

*: grænseværdi for mineralsk terpentin.

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Væske/creme

Flammepunkt: >65 °C:

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Akut
Indånding
Indtagelse
Hudkontakt
Øjenkontakt
Langtidsvirkninger
Risiko for skader på nervesystem

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved opkastning.


Irriterer og affedter huden. Lang tids påvirkning kan evt. give betændelse.

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Bortskaffelse	<p>Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.</p> <p>Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 02.11</p> <p>EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.</p>								
14. Transportoplysninger	<p>Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Område:</th><th>Klasse:</th><th>Bemærkninger:</th><th>Fareseddel:</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Område:	Klasse:	Bemærkninger:	Fareseddel:				
Område:	Klasse:	Bemærkninger:	Fareseddel:						
15. Oplysninger om regulering	<div style="text-align: center;"> Sundhedsskadelig</div> <p>Sundhedsskadelig</p> <p>Xn</p> <p>Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung</p> <p>Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65) Irriterer huden. (R38) Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. (R48/20)</p> <p>Opbevares utilgængeligt for børn. (S2) Undgå indånding af dampe. (S23) Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)</p> <p>Følbar mærkning.</p>								
Anvendelsesbegrænsning	Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet.								
Krav om uddannelse	Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.								

16. Andre oplysninger	
Anvendelse	Renser teakens overflade, fremhæver træets årer samt tilfører teaken ny næring.
Branche	Detail.
Emballage	250 ml eller 1 l.
Anvendte kilder	Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler, 52/1988. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 1999 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 734/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.
Øvrige oplysninger	Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).