

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

1. Identifikation af stoffet/materialet		Ege- og Fyrretræsvoks		
PR-nummer: 1032718 Revideret den: 23-08-2000/ PM Erstatter den: 28-06-2000		Leverandør: <b>Sterling Polish Company A/S</b> <b>Nybrovej 95</b> <b>2820 Gentofte</b> <b>Tlf.: 45877044 Fax: 45930070</b>		
2. <b>Sammensætning/ Oplysning om indholdsstoffer</b> Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer	<b>Stoffer</b>	<b>Indhold w/w%</b>	<b>Klassificering</b>	<b>Note</b>
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung(<0,1 benzen)	60-100	Xn;R65-48/20	1
3. <b>Fareidentifikation</b>		Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse ved opkast af produktet. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.		
4. <b>Førstehjælps- foranstaltninger</b> Indånding  Indtagelse  Hud  Øjne  Forbrænding	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.			
	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.			
5. <b>Brandbekæmpelse</b>		Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.		
6. <b>Forholdsregler ved spild</b>		Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.		
7. <b>Håndtering og opbevaring</b> Håndtering  Opbevaring  Brandfareklasse og oplag		Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.		
7. <b>Håndtering og opbevaring</b> Håndtering  Opbevaring  Brandfareklasse og oplag		Spild tørres op med en klud. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.		
7. <b>Håndtering og opbevaring</b> Håndtering  Opbevaring  Brandfareklasse og oplag		Rygning og brug af åben ild forbudt. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.		
7. <b>Håndtering og opbevaring</b> Håndtering  Opbevaring  Brandfareklasse og oplag		Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.		
7. <b>Håndtering og opbevaring</b> Håndtering  Opbevaring  Brandfareklasse og oplag		Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse, dog højst 120 enheder, hvis kun produkter af brandfareklasse III opbevares.		

<b>8. Eksponeringskontrol/ Personlige værnemidler</b> Forholdsregler ved brug  Åndedrætsværn  Handsker og beskyttelsestøj  Øjenværn  Grænseværdier  Anmærkninger  Kontrolmetoder	<p>Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Såfremt dette ikke er teknisk muligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt.</p> <p>Anvend åndedrætsværn med filter A2.</p> <p>Brug beskyttelseshandsker af butylgummi.</p> <p>Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Indholdsstoffer</th><th>Grænseværdi</th><th>Anmærkninger</th></tr></thead><tbody><tr><td>Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung</td><td>25 ppm</td><td>*</td></tr></tbody></table> <p>De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer)</p> <p>*: grænseværdi for petroleum</p> <p>De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.</p>	Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	25 ppm	*
Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger					
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	25 ppm	*					
<b>9. Fysisk/kemiske egenskaber</b>	Udseende: Væske/creme						
<b>10. Stabilitet og reaktivitet</b>	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.						
<b>11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)</b>  Akut Indånding  Indtagelse  Hudkontakt  Øjenkontakt  Langtidsvirkninger Risiko for skader på nervesystem	<p>Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.</p> <p>Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved opkastning. Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.</p> <p>Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.</p> <p>Kan fremkalde irritation af øjet.</p> <p>Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.</p>						
<b>12. Miljøoplysninger</b>	Undgå udslip til kloak eller overfladevand.						

**13. Bortskaffelse**

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: H      Affaldsfraktion: 03.13

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

**14. Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

Område:

Klasse:

Bemærkninger:

Fareseddel:

**15. Oplysninger om regulering**

Farebetegnelse

Faresymboler

Indeholder


R-sætninger

S-sætninger

Anden mærkning

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse



Sundhedsskadelig

Sundhedsskadelig

Xn

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. (R48/20)

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Undgå indånding af dampe. (S23)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)

Følbar mærkning.

Unge under 18 år må ikke erhvervmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

<b>16. Andre oplysninger</b>	
Anvendelse	Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.
Branche	Detail.
Emballage	250 ml.
Anvendte kilder	Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler, 52/1988. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 734/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.
Øvrige oplysninger	Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).