

# Sikkerhedsdatablad

## Villa Forankringsgrunder

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdet den: 29-03-2010 / TF Erstatter den: Ny	Leverandør: <b>Nordisk Farve- &amp; Lakfabrik A/S</b> <b>Joachim Wellers Vej 27</b> <b>7500 Holstebro</b> <b>Tlf.: +45 96105080 Fax:</b> <b>Nødtelefonnr.: +45 21 42 08 24</b> <b>Kontaktperson: Jens Haugaard</b>
<b>Anvendelse:</b>	

### 2. Fareidentifikation

<b>Yderligere information</b> I følge direktivet for mærkning og klassificering, skal dette produkt ikke klassificeres. Produktet indeholder dog små mængder af organiske opløsningsmidler. Langvarig eller gentagen udsættelse kan give hovedpine og svimmelhed
--

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>				

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b>
<b>Indtagelse</b> Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Hud</b> Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
--

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.
--

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Opbevares frostvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
Opbevares frostfrit. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

### Brandfareklasse og oplag

Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt (flammepunkt over 100 grader C).

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Der kan være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

### Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn med P2-filter ved risiko for dannelse af sprøjetåger.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af butylgummi

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.; Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Farve: Blå	Viskositet: Flydende
pH (koncentrat): 8-9	VOC W/W%: <1
Massefylde: 0,98-1,02 g/ml	VOC g/l: <1

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  
Reagerer med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Akut

#### Indånding

Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

#### Hudkontakt

#### Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Udarbejdet den: 29-03-2010/TF  
Erstatter den: Ny

## Villa Forankringsgrunder

### 12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 08.22

EAK-kode: 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej i henhold til ADR.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på sø i henhold til IMDG.

**ADR:** UN ; ; ; ;

**IMDG:** UN ; ; ;

Klassificeringskode: Fareseddel ADR: Farenummer:

Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: IMDG EmS.:

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: Ingen. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 0 l/kg.

### 15. Oplysninger om regulering

#### Farebetegnelse:

#### Indeholder

I følge direktivet for mærkning og klassificering, skal dette produkt ikke klassificeres.

#### S-sætninger

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Må kun bruges på steder med god ventilation. (S51)

#### Anden mærkning

**Kodenummer:** 00-1 (1993) Maltal >30

#### Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet, da det indeholder mindre mængde organisk opløsningsmiddel. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

#### Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

#### Kemikaliesikkerhedsvurdering

## 16. Andre oplysninger

### **Branche**

Detail

### **Anvendte kilder**

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

### **Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

### **Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

Ingen R-sætninger.

### **Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne:  
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

(Udarbejdet i Toxido®)