



POWER BOOZ[®]

PORTABLE POWERSTATION PB PS 1500



SPECIFICATIONS

Rated power	1500 W
Peak power	3000 W
Output voltage AC	2x AC 230V/50Hz $\pm 5\%$ (Pure Sine Wave)
Output voltage DC	1x DC 12V/10A; 4x USB Quick Charge 3.0
Battery type	Lithium-Ion
Battery capacity	1461 Wh (25,2V/58Ah)
Cycle life	1000 @ 70% DoD
Charging by car	DC 29,4V/10A (MAX)
Charging by Solar	29,4-40V/20A
Charging by Grid	AC 80V-260V, 29,4V/9A
Charging time from Grid	6-7 hours
Protection	Over-voltage, low-voltage, over-temperature, overload and AC-short circuit.
Size LxWxH (mm)	352 x 187 x 260 mm
Weight	11,6 kg

1. AC pure sine wave output
2. Charging from car or solar directly
3. Small size, light weight, easy to carry
4. Output port quantity:
 2 x AC 230V/50Hz,
 1 x DC 12V/10A,
 4 x USB QC 3.0



DC-12



AC output



USB



A. MÜLLER
 Industriebatterien
 Stromversorgungssysteme

A. Müller GmbH
 Tholeyer Straße 32
 D-66620 Nonnweiler-Primstal
 Mail: info@batterien-mueller.de
 www.batterien-mueller.de





POWERBOOST

PORTABLE POWERSTATION PB PS 1500



SPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung	1500 W
Kurzzeitige Spitzenleistung	3000 W
Ausgangsspannung AC	AC 230V/50Hz $\pm 5\%$ (reiner Sinus)
Ausgangsspannung DC	1x DC 12V/10A; 4x USB Quick Charge 3.0
Akku Typ	Lithium-Ionen
Akku Kapazität	1461 Wh (25,2V/58Ah)
Lebensdauer des Akkus (Zyklen)	1000 Zyklen bei 70% Entladetiefe
Laden im Fahrzeug	DC 29,4V/10A (MAX)
Laden über Solar	29,4-40V/20A
Laden über Netzteil	AC 80V-260V, 29,4V/9A
Ladezeit über Netzteil	6-7 Stunden
Schutzfunktionen	Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Über- temperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Abmessungen LxBxH	352 x 187 x 260 mm
Gewicht	11,6 kg

1. Wechselspannungsausgang, reiner Sinus
2. Laden über ext. Solar oder
direkt im Fahrzeug
3. Geringe Abmessungen, leicht und
einfach zu tragen
4. Ausgänge: 2x AC 230V/50Hz
1x DC 12V/10A; 4x USB QC 3.0

