


HFK - HFT



Afficheur:
reconnaissance facile de l'état du chargeur
Accès complet à la programmation
Minuteur: compte à rebours

Easy status detection: NAVIGATOR
Full programming access
timer: countdown



Caisson anti pluie
Filtre air spécial

Antidrop cabinet
Special air flux filter



Options
Optionals



Monophasé 230Vac \pm 10% (HFK), 50-60Hz / Triphasé 400Vac \pm 10% (HFT), 50-60Hz

Programmation directe par afficheur intégré

Montage mural / application embarqué (à évaluer)

Courbes de charge W/U adaptés pour n'importe quelle batterie (PzS, PzV, AGM, etc.). Courbes I/U sur demande.

Options: Sonde thermique / Relé présence secteur / led à distance / lampe

1phase 230Vac \pm 10% (HFK), 50-60Hz / 3phase 400Vac \pm 10% (HFT), 50-60Hz

Full programming through integrated Display.

Wall mounting / On Board application (to be approved)

W/U charging curves suitable for any battery type (PzS, PzV, AGM, etc.). I/U profiles on demand.

Optional: Thermal Probe / AC-Mains Voltage Presence Relay / Remote LED / Lamp.

V	A	Vac Input (*)	Code	Ah (C5)		Cabinet Code
				Lead Acid (Wet, PzS)		
				7 - 8,5 h	11 - 13,5 h	
24	40	1 x 230	HFK 24 / 40**	183 - 271	370 - 443	3 & 4
	50	1 x 230	HFK 24 / 50**	233 - 345	471 - 564	3 & 4
	60	1 x 230	HFK 24 / 60**	278 - 413	563 - 675	3 & 4
	85	1 x 230	HFK 24 / 85	353 - 524	715 - 856	4
	100	3 x 400	HFT 24 / 100	415 - 616	841 - 1007	5
	120	3 x 400	HFT 24 / 120	498 - 739	1009 - 1209	5
36	70	1 x 230	HFK 36 / 70	291 - 431	589 - 705	4
	80	3 x 400	HFT 36 / 80	332 - 493	673 - 806	5
	100	3 x 400	HFT 36 / 100	415 - 616	841 - 1007	5
	120	3 x 400	HFT 36 / 120	498 - 739	1009 - 1209	5
48	30	1 x 230	HFK 48 / 30	125 - 185	252 - 302	4
	40	1 x 230	HFK 48 / 40	166 - 246	336 - 403	4
	50	1 x 230	HFK 48 / 50	208 - 308	420 - 504	4
	60	1 x 230	HFK 48 / 60	249 - 370	504 - 604	4
	80	3 x 400	HFT 48 / 80	332 - 493	673 - 806	5
	100	3 x 400	HFT 48 / 100	415 - 616	841 - 1007	5
	120	3 x 400	HFT 48 / 120	498 - 739	1009 - 1209	5
	150	3 x 400	HFT 48 / 150	581 - 822	1193 - 1434	5
72	35	1 x 230	*	137 - 203	277 - 332	4
	65	3 x 400	HFT 72 / 65	278 - 413	563 - 675	5
	80	3 x 400	HFT 72 / 80	332 - 493	673 - 806	5
	100	3 x 400	HFT 72 / 100	415 - 616	841 - 1007	5
80	30	1 x 230	*	125 - 185	252 - 302	4
	65	3 x 400	HFT 80 / 65	278 - 413	563 - 675	5
	80	3 x 400	HFT 80 / 80	332 - 493	673 - 806	5
	100	3 x 400	HFT 80 / 100	415 - 616	841 - 1007	5
96	25	1 x 230	*	104 - 154	210 - 252	4
	65	3 x 400	HFT 96 / 65	278 - 413	563 - 675	5

(*) input tolerance +/- 10%

** available in smaller cabinet (type 3)

Cabinet dimensions & weight				
Code	L x D x H (mm)			Weight (kg)
3	363	190	75	5,0
4	410	224	88	9,0
5	480	280	150	12,0

* on demand