

# PRO120

## EKSTREMT EFFEKTIV BATTERISTYRING

CTEK PRO120 er en innovativ og højeffektiv 120 A-batterioplader og -strømforsyning, der klarer selv de mest krævende strømbehov på flashing- og diagnosearbejde. Med et moderne design, avanceret teknologi og funktioner i særklasse er enheden det oplagte valg til den professionelle omkring batteriopladning, vedligeholdelse og strømforsyning.



### FEATURES

- 12 V/120 A-output
- Variabelt output i strømforsyningstilstand (12,6-14,8 V)
- Kompatibel med alle slags 12 V-batterier, herunder litium (LiFePO<sub>4</sub>)
- Egnet til batterier fra 10-3.000 Ah (15-1.200 Ah LiFePO<sub>4</sub>)
- Resonansomsætterteknologi for hurtig og effektiv opladning
- Brugervenlig med tydeligt LCD-display
- Unik, patentansøgt automatisk tilpasningsfunktion for opladning, som registrerer batteristørrelse
- Indbygget temperaturkompensering
- Solidt, stødsikkert hus af PCB
- 5 meter kabler og slidstærke klemmer
- IP40-klassificeret (indendørs brug)
- Sikker, gnistfri betjening
- Beskyttet mod inverteret poling
- Sikret mod kortslutning
- 2 års garanti

Din forhandler

  
**GACELL**<sup>®</sup>  
The right battery

GACELL A/S - Sletten 17 - DK 7500 Holstebro - 961 02 961

**CTEK** | MAXIMIZING  
BATTERY  
PERFORMANCE



### TEKNISK SPECIFICATION

Indgangsspænding	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Udgangsspænding	12 V, 120 A
Startspænding (minimumsspænding til registrering af tilsluttet batteri)	0,8 V
Returstrømsafledning	Mindre end 2 Ah/måned
Pulsationsstrøm	Under 4 %
Pulsationsspænding	Under 4 %
Temperaturområde	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
Batterityper	Blybatteri: Vådt, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og gel Litium: LiFePO <sub>4</sub>
Batterikapacitet	Blybatteri: 10-3000 Ah Litium: 15-1200 Ah
Isoleringsklasse	IP40-klassificeret (indendørs brug)
Længde på opladningskabler	5000 mm (DC-kabel)
Længde på strømkabler	2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensation	Indbygget temperatursensor
USB	Type B USB-port til softwareopdateringer og service
Garanti	2 år
Nettovægt i kg (enhed med kabler)	13,77 kg
Bruttovægt i kg (enhed i kasse)	16,02 kg
Mål i mm (HxLxB)	408x226x284 mm Din forhandler

### KVALITETSGARANTI MED CTEK

CTEK-kundesupport er klar til at besvare alle spørgsmål vedrørende opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle CTEKs produkter og løsninger.

CTEK leverer opladere til flere end 70 lande verden over. Derudover er CTEK OEM-leverandør til flere af verdens førende bil- og motorcykelproducenter.

Yderligere oplysninger findes på [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

